

4.2

ENYX KASKADNI KONTROLER

centralizovani kontroler za toplotne pumpe

Centralizovani kontroler sa kolor ekranom osjetljivim na dodir, namijenjen za upravljanje i nadzor sistema sa do 16 toplotnih pumpi. Omogućava zajedničko ili pojedinačno upravljanje jedinicama, podešavanje režima rada i temperature, vremensko programiranje, praćenje radnih parametara i prikaz aktivnih grešaka.



	Broj podržanih jedinica	Do 16 toplotnih pumpi
	Napajanje kontrolera	12 V
	Potrošnja električne energije	3,3 W
	Komunikacija	RS485 (kabl 5x0.75)
	Radna temperatura	od -20 do +70 °C
	Tip ekrana	Kolor ekran osjetljiv na dodir
	Dimenzije kontrolera	210 × 149,8 × 24 mm
	Potreban otvor za ugradnju	197 × 136 mm
	Maksimalna debljina montažnog panela	Manje od 6 mm
	Raspon adresa jedinica	1-16
	Način ugradnje	Ugradnja u vrata ili panel elektro-ormara

- Centralizovano upravljanje radom Sistema
- Izbor režima grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode
- Vremensko programiranje rada sistema
- Pojedinačni pregled i upravljanje povezanih jedinica
- Vremensko programiranje režima rada i temperature
- Programirano uključivanje i isključivanje

- Zaključavanje ekrana
- Upravljanje električnim grijačem
- Prikaz statusa sistema
- Prikaz aktivnih grešaka i vremena njihovog nastanka
- Koordinacija rada povezanih jedinica prema potrebnom opterećenju