

ZIDNA

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Zidna unutrašnja jedinica predstavlja praktično i univerzalno rješenje za klimatizaciju soba, apartmana i kancelarija. Jednostavna ugradnja, tih rad i intuitivna kontrola omogućavaju da se lako prilagodi različitim prostorima i svakodnevnim potrebama korisnika.



MODEL			PRIME IDU09 R32 WIFI (2.6 kW / 9k)	PRIME IDU12 R32 WIFI (3.5 kW / 12k)	PRIME IDU18 R32 WIFI (5.2 kW / 18k)
Tip upravljanja			Daljinski upravljač		
Kapacitet hlađenja			Btu/h	9000	12000
Kapacitet grijanja			Btu/h	9000	12000
Pritisak	Visoki (DP)	MPa	3.7	3.7	3.7
	Niski (SP)	MPa	1.2	1.2	1.2
Nivo zvučne snage (max/min)			dB(A)	51/32	51/32
Nivo zvučnog pritiska (max/min)			dB(A)	41/22	41/22
Električni podaci					
Napajanje			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Opseg napona			V	165~265	165~265
Struja	Hlađenje	A	0.2	0.2	0.34
	Grijanje	A	0.2	0.2	0.34
Ulazna snaga	Hlađenje	W	35	35	52
	Grijanje	W	35	35	52
Ventilatorski sistem					
Protok vazduha			m3/h	560	560
Izmjenjivač toplote					
Broj redova			/	2	2
Spoljašnji prečnik cijevi			mm	5	5
Razmak lamela			mm	1.5	1.5
Razmak cijevi (a) x razmak redova (b)			mm	21x25.4	21x25.4
Povezivanje					
Priključak rashladnog sredstva					
Priključna cijev	Tečna faza	Inches	1/4"	1/4"	1/4"
	Gasna faza	Inches	3/8"	3/8"	3/8"
	Maksimalna dužina za svaku unutrašnju jedinicu	m	25m	25m	25m
	Maksimalna visinska razlika	m	15m	15m	15m
	Standardna dužina cjevovoda (fabričko punjenje)	m	5m	5m	5m
	Dodatno punjenje rashladnog sredstva	g/m	15g/m	15g/m	15g/m
Ostalo					
Neto dimenzije (ŠxVxD)			mm	790×275×192	790×275×192
Neto težina			kg	8	8
Dimenzije pakovanja(ŠxVxD)			mm	860×345×265	860×345×265
Bruto težina			kg	10	10
Funkcionalnosti	WiFi upravljanje		Da	Da	Da
	Horizontalno usmjeravanje vazduha (lijevo-desno)		Da	Da	Da